

AmiCom Teplice s.r.o., Revoluční 666, Teplice

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6966

Typy rozhraní pro připojení koncových zařízení

v síti AmiCom Teplice s. r. o.

typ rozhraní:	technická specifikace:	typ konektoru:
Datové služby		
Ethernet 10Base-T	dle standardu IEEE 802.3	RJ-45
Ethernet 100Base-TX	dle standardu IEEE 802.3	RJ-45
Ethernet 100Base-FX	dle standardu IEEE 802.3	SC
Ethernet 1000Base-T	dle standardu IEEE 802.3	RJ-45
Wireless LAN	dle standardu IEEE 802.11 (a,b,g,n)	bezdrátové spojení
Hlasové služby		
Primární přístup ISDN: 30B+D, 4-drát, rozhraní S/T	dle standardu: ETS 300 011 - specifikace 1. vrstvy ETS 300 402-1,2 - DSS1 specifikace 2. vrstvy ETS 300 403-1,2 - DSS1 specifikace 3. vrstvy	
VoIP	protokol H.323v4 H.225.0v4 H2250v4.asn H.245v7 H245v7.asn, fyzická rozhraní viz. datové služby	
VoIP	protokol SIP v2 - RFC 3261, fyzická rozhraní viz. datové služby	
VoIP	protokol MGCP - RFC 3435, fyzická rozhraní viz. datové služby	
VoIP	protokol SIP-T - RFC 3372, fyzická rozhraní viz. datové služby	
Optické sítě		
GPON	GPON Gigabit Passive Optical Network ITU-T Recommendation G.984.x and G.988 (OMCI)	
XGS-PON	XGS-PON Gigabit Passive Optical Network up to 10 Gbit/s symmetric operation between up/down stream according to ITU-T Recommendation G.9807.1 and G.988 (OMCI)	